



BANDĂ PERIMETRALĂ COMPLET ADEZIVĂ, CU FOLIE

COD 501.01.10

Descriere

Benzile perimetrale complet adezive sunt foarte importante, fiind întotdeauna necesară utilizarea lor la grosimea și densitatea corectă, deoarece au rol de izolatori termici, acustici și rost de dilatare.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici	Metoda de control	UM	Valoare
Lungime	interior	m	25
Înălțime	interior	cm	15
Grosime	interior	cm	0.8
Densitate	interior	kg/m ³	23/25 - 30/33
Coeficient de conductivitate	UNI EN 12667		
Rezistență la deformare prin compresie 10%	UNI EN 186	Kpa	13.002
Temperatura de lucru	interior	°C	-10 ÷ +70
Rezistența la ozon			optimă
Rezistența la mușegai și insecte			optimă
Toxicitate	ANFOR NF 16/101/1988		Raport inerent al toxicității și al opacității fumurilor n° CSI DC 01/494F05 del 07/07/05
	ANFOR NF X70/100/2001		
	ANFOR NF 10/702/1/1995		
	ANFOR NF 10/702/2/1994		
NU conține CFC (freon)			În conformitate cu legea n° 459 din 28/12/93